

# UZIN PE 317 sintetinės dervos gruntas klijams

## Greitai džiūstantis, tirpiklio pagrindu, be vandenis gruntas

Aprašymas: Tirpiklinis gruntas klijams, tinkamas gerai sugeriantiems poreitiems paviršiams. Be vandens.



### Gruntas rekomenduojamas:

- ✓ Ant stipriai sugeriančių paviršių sukibimui pagerinti; Naudojamas klijams tirpiklio pagrindu;
- ✓ gali būti naudojamas su UZIN išlyginamaisiais mišiniais;
- ✓ ant drėgmei jautrių paviršių pvz. betono kadangi savo sudėtyje neturi vandens;
- ✓ Parketinėms bei kitoms dangoms.

### PE 317 gruntas:

- ✓ Be vandens;
- ✓ paruoštas naudojimui;
- ✓ tolygiai pasiskirsto;
- ✓ labai gerai prisiskverbia į paviršių;
- ✓ labai greitai džiūsta;
- ✓ sudėtyje didelis kiekis tirpiklio;
- ✓ apsaugo pagrindą nuo drėgmės;

UZIN PE 317 – didelės skvarbos gruntas sintetinės dervos pagrindu. Suriša paviršiuje esančias medžiagas ir padeda tirpikliniams klijams gerai sukibti su paviršiumi. Taip pat apsaugo pagrindą nuo drėgmės, sumažina paviršiaus sugeriamumą. Šis gruntas ypatingai tinkamas esant sudėtingoms klimatinėms sąlygoms. Esant normalioms sąlygoms rekomenduojama naudoti gruntus vandens pagrindu. Galima naudoti ant vandeniu šildomų grindų sistemų.

### Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis dangomis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Būtinai reikia gerai išvalyti pagrindą nuo dulkių, nešvarumų ar kitų medžiagų trukdančių gerai priklijuoti parketą.

### Gruntavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite gruntui aklimatizuotis. Gerai suplakite. Galite klijus susipilti į švarų kibirą.
2. Paskirstykite gruntą tolygiai naudojant volelį atsparų tirpikliui. Nepilkite grunto labai daug, kad nesusidarytu balos.
3. Įrankius rekomenduojama valyti valikliu UZIN VE 173 ar UZIN VE 124.
4. Džiūvimas: leiskite gruntui pilnai išdžiūti. Priklausomai nuo kambario temperatūros gruntas džiūsta apie 2-4 val. Klijuojant tirpikliniais klijais UZIN MK 73 ar UZIN MK 77 grunto džiūvimo laikas 30-60 min paprastai būna pakankamas.

## Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Atsparus šalčiui iki  $-10^{\circ}\text{C}$ . Dirbant rekomenduojama grunto kibirus laikyti kaip įmanoma dažniau uždarytus.
- Optimalios darbo sąlygos yra  $15^{\circ}\text{C}$  –  $25^{\circ}\text{C}$ . Santykinė oro drėgmė 55-65%.

## Darbų sauga:

Grunto sudėtyje didelis tirpiklių kiekis. Lengvai užsidegantis. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Draudžiama šalia rūkyti ar naudoti šalia atviros ugnies. Rekomenduojama ypatinga sauga.

### Techninė informacija:

Pakuotė:	metalinis kibiras.
Pakuotės svoris:	9 kg.
Galiojimo laikas:	12 mėn.
Spalva:	raudona.
Išėiga:	apie $100\text{-}200\text{g/m}^2$ .
Darbinė temperatūra:	min. $10^{\circ}\text{C}$ .
Džiūvimo laikas:	30-60 min.
Svoris:	0,80 kg/l



Importuotojas: „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. [www.gerosgrindys.lt](http://www.gerosgrindys.lt)  
Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis [domus@gerosgrindys.lt](mailto:domus@gerosgrindys.lt) arba tel 8 5 2741130.  
Vadybininkas Darius Kuncevičius