

# UZIN PE 420 2-komponentų gruntas klijams

## Epoksidinės dervos 2-komponentis gruntas

Aprašymas: dispersinis gruntas klijams, tinkamas įvairiems paviršiams prie kurių tiesiogiai bus klijuojamas parketas epoksidinės dervos klijais.



### Gruntas rekomenduojamas:

- ✓ Ant stipriai sugeriančių cementinių, betoninių paviršių sukibimui pagerinti;
- ✓ ant keramikos, akmens ir pan;
- ✓ ant medinių plokščių OSB, fanera ir kitos.
- ✓ ant įvairių metalinių paviršių, pvz aliuminio.
- ✓ ant vandeniui šildomų grindų sistemų
- ✓ Parketinių ir kitų dangų klijavimui.

### PE 420 gruntas:

- ✓ Greitai džiūstantis;
- ✓ Rišamoji medžiaga tokio pat tipo klijams;
- ✓ Didelis atsparumas vandeniui.;
- ✓ Be tirpiklių;

UZIN PE 420 – 2-komponentų epoksidinės dervos gruntas vandens pagrindu. Suriša paviršiuje esančias medžiagas ir suvienodina paviršiaus sugeriamumą. Taip pat apsaugo pagrindą nuo drėgmės. Galima naudoti ant vandeniui šildomų grindų sistemų. Ypač rekomenduojamas naudoti su UZIN epoksidinės dervos klijais t.y. UZIN MK 92 S ir UZIN MK 97, PU klijai UZIN Fliesopur, UZIN Flächensiegel. Netinkamas naudoti cemento ar gipso pagrindu išlyginamiesiems mišiniams.

### Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Būtinai reikia gerai išvalyti pagrindą nuo dulkių, nešvarumų ar kitų medžiagų. Rekomenduojama visus paviršius išvalyti papildomai UZIN RG 194 intensyviu valikliu.

### Gruntavimas:

1. Prieš gruntuojant leiskite gruntui aklimatizuotis. Gerai suplakite. Supilkite A ir B komponentus į švarų kibirą. Kruopščiai išmaišykite.
2. Paskirstykite gruntą plonu sluoksniu tolygiai naudojant volelį. Nepilkite grunto labai daug, kad nesudarytu balos.
3. Įrankius rekomenduojama valyti vandeniui.
4. Džiūvimas: leiskite gruntui pilnai išdžiūti. Priklausomai nuo kambario temperatūros gruntas džiūsta apie 1-2 val. Klijuoti galima pradėti maždaug po 2-jų dienų.

## Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugokite nuo šalčio. Sumaišytas gruntas negali būti naudojamas po 1 val.
- Optimalios darbo sąlygos yra 15<sup>0</sup>C – 25<sup>0</sup>C. Santykinė oro drėgmė 55-65%.

## Darbų sauga:

Grunte nėra tirpiklių . Nedegus. Abu komponentai kenksmingi jei pateks ant akių ar ne tyčia nurijus. Naudokite apsaugines pirštines, akinius. Patekus ant odos ar akių skubiai plaukite dideliu vandens bei muilo kiekiu. Patekus ant akių rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.

Rekomenduojama patalpą vėdinti.

Susikaupusias grunto šiukšles būtina išmesti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

### Techninė informacija:

Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	2 kg, 10kg.
Galiojimo laikas:	12 mėn.
Spalva:	A: šv žalia / B: gelsva
Maišymo santykis:	A:B = 1:1
Išeiga:	apie 100-150g/m <sup>2</sup> .
Darbinė temperatūra:	min. 15 <sup>0</sup> C.
Darbo laikas:	iki 60 min.
Džiūvimo laikas:	apie 2 val.



Importuotojas: „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. [www.gerosgrindys.lt](http://www.gerosgrindys.lt)

Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis [domus@gerosgrindys.lt](mailto:domus@gerosgrindys.lt) arba tel 8 5 2741130.

Vadybininkas Darius Kuncevičius